


マインド220 M2-CIC

デジタルCIC デュアルISP




デュアルISP (統合信号処理)

- 5バンド
- 5チャンネル
- オーディビリティ エクステンダー
- アクティブ フィードバック キャンセリング*
- 拡張ダイナミックレンジコンプレッションシステム (EDRC)
- 騒音制御 (SIS)
- スマートスピーク 発生機能
- スマートトーン 発生機能
- リモコン対応 (リモコンは別売オプション)



マインド220は、最新の統合信号処理機能、デュアルISPを導入した補聴器です。


フィッティングレンジ




*ロケータは無指向性の状態で、アクティブフィードバックキャンセリングが働いています。

マインド220 M2-CIC


最大音響利得(入力音圧 50dB SPL)



最大出力音圧*(入力音圧 90dB SPL)



規準周波数特性*(入力音圧 60dB SPL)



イヤシミュレーターによる測定

規準周波数	2500Hz	
90dB最大出力音圧レベル*	500Hz	115 dB SPL
	2500Hz	120 dB SPL
	ピーク	128 dB SPL 以下
最大音響利得 (50dB入力)	55 dB	
全高調波ひずみ*	500Hz	1.0% 以下
	800Hz	2.0% 以下
	1600Hz	2.0% 以下
等価入力雑音レベル*	28 dB SPL 以下	
消費電流*	0.75mA 以下	

*テストモード1で測定

