


クリア440 C4-FS-HP

RITE 補聴器 HPレシーバー C-ISP



クリア440は、C-ISPとワイデックス独自のワイヤレステクノロジーを搭載しています。

フィッティングレンジ



RICの特長

- HP-レシーバー
- 7.8 kHzバンド幅
- カスタム ハード イヤモールド (標準音口)
- カスタム ハード イヤモールド (アウトプットエクステンダー・出力拡張音口)

C-ISP

- ワイデックスリンク (独自の通信方式)
- インターイヤー (IE: 両耳協調機能)
- EcoTech III (経済的な消費電力)
- ダイナミック インテグレーター (統合信号処理)
- 15バンド
- 15チャンネル

主な信号処理機能

- IE トゥルースウンド コンプレッション システム (EDRC)
- トゥルースウンド ソフトナー
- HDロケーター
- デジタル ピナ
- IE スピーチ エンハンサー
- IE フィードバック キャンセリング
- オーディビリティ エクステンダー

お知らせ音とユーザーコントロール

- スマート スピーク
- スマート トーン
- IE 通信相手未検出時の警告
- バッテリーアラーム
- LED発光インジケーター
- IE ボリュームコントロール (DEX使用の場合)
- IE プログラム切替

入力


- 電話+プログラム
- IE ゼン
- ワイデックスリンク音声通信

アクセサリ


- RC-DEX、M-DEX、TV-DEX

クリア440 C4-FS-HP


最大音響利得 (入力音圧 50dB SPL)




最大出力音圧* (入力音圧 90dB SPL)



規準周波数特性* (入力音圧 60dB SPL)



誘導コイル特性* (磁界の強さ 31.6mA/m)



イヤシミュレーターによる測定

| 規準周波数 | | 2500Hz |
|-----------------|--------|---------------|
| 90dB最大出力音圧レベル* | 500Hz | 130 dB SPL |
| | 2500Hz | 131 dB SPL |
| | ピーク | 141 dB SPL 以下 |
| 最大音響利得 (50dB入力) | | 80 dB |
| 全高調波ひずみ* | 500Hz | 2.0% 以下 |
| | 800Hz | 1.5% 以下 |
| | 1600Hz | 1.0% 以下 |
| 等価入力雑音レベル* | | 27dB SPL 以下 |
| 消費電流* | | 1.60mA 以下 |
| 誘導コイル入力最大感度 | | 112 dB |

カスタム ハード イヤモールド(標準音口)使用時。*テストモード1で測定